

MICA IL-60/IL-60 EM : CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	IL-60, IL-60EM
Descrizione	IL-60: Lampada portatile ricaricabile IL-60EM: Lampada portatile di emergenza ricaricabile
Alimentazione	Batteria ricaricabile, Nickel Cadmio 6V 5,5 Ah
Temperatura operativa	-20°C... +40°C
Certificazione	DNV tipo approvato Certificato No. E-6726 EMC Certificato No. AUT/TES/1407/98
Bulbo	Bulbo alogeno 6 / 10 / 20 W Durata vita 100 ore G4 socket 6 W 120 lum 10 W 200 lum 20 W 440 lum Disponibile con Back-up LED: 1 LED bianco alta intensità Tempo operativo 14 giorni - Durata vita 100.000 ore
Raggio luce	spot oppure diffuso
Tempi operativi	Piena potenza: 6 watt = 5 h 20 min 10 watt = 3h 20 watt = 1h 20min 30 watt = 50 min Mezza potenza: 6 watt = 8h 30min 10 watt = 4h 50min 20 watt = 2h 15min 30watt = 1 h 20 min
Lente	Cristallo temperato 108 mm x5 mm
Armatura corpo	poliamide (Nylon) anti urto
Protezione ingresso	IP 66
Colore	Arancio e verde militare. Altri colori a richiesta
Dimensioni	216 mm x 121 mm x 121 mm
Peso con batteria	1,3 kg
Altre caratteristiche	LED indicatore capacità batteria su IL-60 (non IL-60EM) Prevenzione scarica rapida Avviso carica batteria bassa Protezione corto circuito Cinghia a spalla
Caricatori	Caricatore singolo MICA IL-35, MICA ILC Multi caricatore MICA CR-35 per 5 lampade, MICA CR-33 per 3 lampade
Accessori	Filtri: rosso, verde, ambra (pioggia, fumi), diffusore Infra-rosso 850 nm

