

**MICA HL-100 DATI TECNICI**

MODELLO	HL-100 Illuminatore elmetto / banda frontale
Descrizione Prodotto	HL-100 KK: per elmetto con staffa aggancio HL-100 KP: con banda regolabile + agganci elmetto HL-100 PP: con banda regolabile uso frontale
Lunghezza cavo	1450 mm
Alimentazione	NM-9000 batteria ricaricabile, 6V NiMH 9,0Ah NM-4500 batteria ricaricabile, 6V NiMH 4,5Ah
Temperatura operativa	-20°C ... +40°C
Sorgente luminosa	1W LED LUXEON Vita 50 000 ore = 6 anni circa Uscita luce 40,5 lumens Riflettore stretto 1312 lx @ 1m 4W alogeno Vita 300 ore Uscita luce 54 lumens 6W alogeno Vita 300 ore Uscita luce 120 lumens Bulbo secondario LED bianco (integrato) Vita 100000 ore = 12 anni circa Uscita luce 8 000 mCd
Raggio luminoso	spot
Tempi operativi	NM-9000 9,0Ah: - 4W halogen 12 ore - 6W halogen 8 ore - 1W LED 36 ore NM-4500 4,5Ah: - 4W halogen 6 ore - 6W halogen 4 ore - 1W LED 18 ore LED secondario > 1 settimana
Lente	Cristallo temperato 56 mm x 3 mm
Corpo lampada	PC/ABS ad alta resistenza impatto
Protezione ingresso	IP 66 lampada IP 54 batteria
Colore	Nero e Giallo
Altre caratteristiche	Indicatore LED capacità su batteria Avviso batteria in scaricamento Prevenzione scarica rapida Protezione corto circuito
Caricatori	NMC-12 caricatore rapido; NMC-20 caricatore da tavolo
Accessori	Custodia batteria per cintura

