

MICA HL-800 ATEX – Dati Tecnici

MODELLO	HL-800 ATEX elmetto/lampada frontale
Descrizione Prodotto	HL-800 ATEX KP: lampada elmetto con agganci HL-800 ATEX PP: lampada frontale con banda HL-800 ATEX KK: lampada elmetto con cavo lungo
Ex-categoria	Ex eib op is IIC T3 and Ex I IEC 62013-1 I M2
Standard Apparato	EN 60079-0 (2006), EN 60079-7 (2007), EN 60079-11 (2007), EN 60079-28 (2007), EN 62013-1 (2006)
Tipo di protezione	"e" increased safety, "ib" intrinsic safety
Area di classificazione	Zone 1 e 2, gas gruppi IIA, IIB e IIC
Temp. classificazione	T3
Temp. operative	-20°C +40°C
Certificazioni No.	VTT 02 ATEX 013X
Armatura	PP antistatico anti urto
Lente	Cristallo temperato 56 mm x 3 mm
Raggio	Spot
Sorgente luce	Bulbo Alogeno 2,4 W Socket P13,5X (PX13,5S) Durata vita 300 ore Uscita luce 36 lum 1500lx@1m Bulbo secondario LED bianco (integrato) Durata vita > 50000 ore Uscita luce 8 000 mCd
Alimentazione	Batteria ricaricabile, 6V NiMH 1350 mAh Integrata sulla banda La batteria può essere cambiata in ambiente a rischio
Vita operativa	Bulbo: 2,4W 3 ore 10 min LED secondario: > 2 giorni
Protezione ingresso	IP 66
Peso con batteria	512 g (torcia 375 g + batteria 137 g)
Colore	Nero
altro	Raggio verticale regolabile Avviso batteria bassa Prevenzione scarica rapida Protezione corto circuito
Caricatori	HC-41 singolo HC-42 doppio
Accessori	HB-800 batteria Custodia batteria

**HL-800 PP
BATTERY**



HL-800 KP



HB-800

