

MICA IL-60 NiMH TECHNICAL DATA

MODELLO	IL-60 NiMH	
Descrizione	IL-60: Lampada portatile ricaricabile	
Alimentazione	Batteria ricaricabile, Nickel Metal Hydride 6V 8,5 Ah	
Temperatura operativa	-20°C... +40°C	
Certificazione	DNV Tipo approvato Certificato No. E-6726 EMC Certificato No. AUT/TES/1407/98	
Bulbo	Bulbo alogeno 6 / 10 / 20 W Durata vita 100 ore G4 socket 6 W 120 lum 10 W 200 lum 20 W 440 lum	
Raggio luce	spot oppure diffuso	
Tempi operativi	Piena potenza: 6 watt = 8 h 10 watt = 5 h 20 watt = 2 h 30min 30 watt = 1 h 30 min	Mezza potenza: 6 watt = 12 h 10 watt = 8 h 20 watt = 4 h 30 watt = 2 h 30 min
Lente	Cristallo temperato 108 mm x5 mm	
Armatura corpo	poliamide (Nylon) anti urto	
Protezione ingresso	IP 66	
Colore	giallo	
Dimensioni	216 mm (L) x 121 mm (W) x 121 mm (H)	
Peso con batteria	1,4 kg	
Altre caratteristiche	LED indicatore capacità batteria Prevenzione scarica rapida Avviso carica batteria bassa Protezione corto circuito Cinghia a spalla	
Caricatori	Caricatore singolo MICA IL-35, MICA ILC Multi caricatore MICA CR-35 per 5 lampade, MICA CR-33 per 3 lampade	
Accessori	Filtri: rosso, verde, ambra (pioggia, fumi), diffusore Infra-rosso 850 nm	

