

MICA IL-640 NiMh Dati Tecnici

MODEL	IL-640 NiMh
Descrizione Prodotto	Lampada ricaricabile LED
Alimentazione	Batteria ricaricabile, NiMH Nickel Metal Idruro 6V 9,0 Ah
Temperatura operativa	-20°C... +40°C
Certificazione	DNV di Tipo Approvato Certificato No. EMC Certificato No.
Bulbo	Sorgente luminosa 4 Cree LED ad alta intensità Durata vita 50.000 ore Uscita luminosa 600 / 160 lumens
Raggio	Raggio spot
Tempi operativi	8 - 24 ore
Lente	Cristallo temperato 108 mm x 5 mm
Armatura	Poliamide ad alta resistenza all'impatto Alluminio
Protezione Ingressi / Impermeabilità	IP 67
Colore	NiMH: Giallo/Nero
Dimensioni	215 mm (L) x 120 mm (W) x 120 mm (H)
Peso con batteria	1,6kg
Altre caratteristiche	LED : indicatore capacità Prevenzione scarica Deep discharge prevention Avviso di bassa alimentazione Protezione corto circuito Spallaccio
Caricatori	Caricatore singolo MICA ILC-VAC (85..265VAC), ILC (12..24VDC) + IL-2 (85..265VAC) Multicaricatore MICA CR-C5 per 5 lampade, MICA CR-C3 per 3 lampade 85..265VAC
Accessori	Staffa Supporto inclinabile

