

# UNI-EX

## Handheld rechargeable EX PROOF LED work light



UNI-EX è un faro da lavoro LED COB molto robusto e ricaricabile per l'utente professionale. La luce LED COB fornisce un'illuminazione unica, potente e completamente uniforme, ideale per la luce di lavoro. La lampada UNI-EX estremamente resistente presenta una superficie robusta per resistere all'ambiente umido e sporco dell'officina.

La forma e la superficie della lampada offrono una presa comoda ed ergonomica.

Posiziona la lampada ovunque desideri durante il lavoro di ispezione con il robusto gancio girevole o il forte magnete incorporato nella parte inferiore per avere entrambe le mani libere per lavorare. La testa flessibile della lampada si inclina fino a 180 gradi. UNI-EX è progettata per essere portata in tasca o nella cintura da lavoro grazie alla clip da cintura incorporata. In questo modo, hai sempre la luce da lavoro a portata di mano quando hai bisogno di un'illuminazione efficiente e brillante per un lavoro. La lampada viene ricaricata nella base di ricarica. Quando non è in uso, tieni

la lampada nella base di ricarica che è predisposta per il montaggio a parete. UNI-EX viene fornita con luce principale e luce superiore. La luce principale offre opzioni di funzionamento in due fasi a seconda del tipo e della durata del lavoro svolto: Step 1 = 50%, step 2 = 100% di resa luminosa. Fino a 6 ore di funzionamento.

L'indicatore intelligente della batteria sul retro ti tiene informato sul livello della batteria.

Per visualizzare il livello della batteria durante l'uso, premere l'interruttore on/off per 3 secondi



according to the ATEX Directive no. 2014/34/EU effective from April 2016 and according to



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

High efficiency COB LED / Spot: SMD LED  
(step 1/step 2)  
150/290 lumen  
Spot: 95 lumen  
190/380 lux@0.5m  
Spot: 350 lux@0.5m  
6h/3h operating time  
Spot: 3h  
3.2V/2800 mAh Li-ion  
Charging time 4h  
IP65

### Explosion proof certificate nos.:

IEC IECEx IECEx TPS 17.0003X

TÜV IT 16 ATEX 083 X

II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb  
II 2D Ex ib IIIC T120°C Db IP65

## UNI-EX

Item no. 03.5600

EU DESIGN PATENT  
3451038

DESIGNED BY  
SCANGRIP  
IN DENMARK